

SKÖTSELRÅD

HÅRDVAXOLJADE TRÄGOLV - HEMMILJÖ

Allt du behöver veta för att sköta hårdvaxolja trägolv

Skötsel av hårdvaxolja trägolv

Tänk på att olika träslag har olika egenskaper såsom hårdhet, intryck, repkänslighet och färg m.m. Alla trägolv ändrar färg med tiden, från att paketet öppnats och golvet utsätts för UV-ljus. Valnöt är den som förändras mest.

Tänk på att borstade och infärgade golv behöver mer frekvent skötsel. Därför bör du applicera ett lager Tarkett Refresher för hårdvaxolja golv (klar), alternativt Osmo 3029 (klar) eller 3087 (vit) innan golvet tas i bruk.

OBS! Tejpa aldrig direkt på golvet

Inomhusklimat

Rätt rumsklimat och luftfuktighet är viktigt för att trägolv inte skall formförändras mer än normalt. I nya hus bör man vara speciellt uppmärksam på detta. Byggfukt och hög sommarfuktighet kräver god ventilation och eventuellt uppvärmning. Relativa luftfuktigheten (RF) inomhus skall ligga mellan 30% och 60%. Under eldningssäsong kan det ibland bli för torrt och vid RF under 30% krävs det att luftfuktigheten höjs med hjälp av t.ex. luftfuktare. Tänk på att vid golvvärme får ytemperaturen aldrig överstiga 27°C. Gäller även under mattor.

Smutsförebyggande åtgärder

Stoppa smutsen vid ytterdörren med lämpliga avtorkningsmattor. 80% av smutsen kommer utifrån. Ett effektivt avtorkningssystem kan reducera indragen smuts med upp till 90%. Ju mer smuts du stoppar vid dörren, desto mindre städning behövs i lokalen. Kom ihåg att grus nöter och skadar golvet. Möbeltassar skall användas under samtliga möbler och under kontorstolar med hjul används skyddsmatta.

Daglig städning

Vid daglig rengöring behövs normalt endast torra städmetoder som torrrengöring eller dammsugning. För att golvet skall behålla sin lättstädade yta bör det göras en grundligare rengöring ca 1 gång i veckan genom fukttorkning av golvet med en väl urvriden mikrofibermopp. Tillsätt Tarkett Bioclean för hårdvaxolja golv till vattnet, Bioclean blandas 1:100 (1 kapsyl till 1 L vatten). Alternativt kan även Osmo 8016 användas. Ytan ska vara torr efter 1-2 minuter. Svabbgarn rekommenderas inte eftersom det lämnar för mycket vatten efter sig och trägolvet kan skadas.

OBS! Tarkett trägolv ska inte rengöras med såpa som är tall- eller linoljebaserad – dessa såpor torkar ut golvet.

Underhåll

Intervall: 2 gånger per år beroende på slitage.

Tarkett Refresher för hårdvaxolja golv (alternativt Osmo Vitpigmenterad 3087) används vid behov efter fukttorkning för att på ett enkelt sätt fräscha upp den hårdvaxoljade ytan. 2 teskedar räcker till ca 1 m², 0,5 liter till 35-50 m². Burken skakas och medlet appliceras mycket tunt på den rena, torra ytan med en mikrofibermopp.

Periodiskt underhåll

Intervall: Var 4-5:e år beroende på slitage.

- Dammsug golvet och säkerhetsställ att inget grus eller liknande finns kvar som kan skada ytan vid rengöring.
- Rengör ytan grundligt för hand med skurblock röd alt. singelskurmaskin med vit polerpad (en rondell utan slipmedel). Använd Tarkett Bioclean för hårdvaxolja golv (alt. Osmo 8016) doserat beroende på smutsighetsgrad (se förpackning).
- Fuktmoppa golvet med en mikrofibermopp och rent vatten så att inget rengöringsmedel eller smuts finns kvar. Arbeta alltid sparsamt med vatten på trä.
- Låt ytan torka minst 30 min innan fortsatt arbete påbörjas. Ytan måste vara helt torr.
- När ytan är helt torr appliceras Osmo underhållsolja transparent 3079, alt. vit 3440 (eller tekniskt likvärdig produkt) mycket tunt i fiberriktning med penselborste, mikrofiberruller eller singelskurmaskin med vit rondell 3M. Glansen kan komma att ändras beroende på träslag, yta, påläggsmängd och metod.
- Eftertorka/jämna ut överskott med ludd-fri trasa.
- Låt torka ca 3-5 timmar, söj för god ventilation. Torktiden gäller i normala klimatförhållanden, 20°C och 50% RF. Vid låg temperatur och/eller hög luftfuktighet förlängs torktiden väsentligt.
- **OBS! Brandfarligt** – lägg använda trasor i en påse med vatten, ta ut syret och knyt ihop. Läs vald produkts tekniska datablad och/eller säkerhetsdatablad.

Fläckborttagning

FLÄCK AV	TAS BORT MED
Frukt, bär, saft, öl, vin, mjölk, grädde, kaffe, te	Tarkett Bioclean för HWO, alt. Osmo 8016
Choklad, fett, skokräms, gummi-klackmärken, olja, tjära, asfalt	Tarkett Refresher för HWO, alt. Osmo vitpigmenterad 3087
Färgband, färgstänk, stencil, bläck kulspetspenna, läppstift	Tarkett Refresher för HWO, alt. Osmo vitpigmenterad 3087
Urin, uppkastningar	Tarkett Bioclean för HWO, alt. Osmo 8016
Blod	Kallt vatten

Torka upp spilld vätska direkt.

Bioclean: Blandas 1:1 (en del Bioclean till en del ljummet vatten), använd lätt fuktad mikrofibermopp.

Refresher: Burken skakas och medlet stryks ut med en vit skurnylon eller mikrofibermopp. Vänta några minuter, fläcken gnuggas och den upplösta smutsen torkas bort.

Tips: Gör gärna i ordning en färdigblandad sprayflaska för fläckborttagning.

Renovering

Om det finns behov av renovera ytan helt, går det fint att maskinslipa ytan till rent trä och ytbehandla på nytt.

Viktigt att notera är att detta innebär att golvet utseende kommer att förändras, framför allt för produkter med fasade kanter, borstad yta och/eller är färgade.

Att tänka på – om något händer

Hur åtgärdar jag:

- Skada i ytskiktet:
Åtgärdas snarast med smältvax eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan.
- Kvist som släpper:
Åtgärdas snarast med smältvax eller träspackel innan fukt från t.ex. städning förvärrar skadan.
- Kvist som spricker:
Åtgärdas genom att punktförbättra med smältvax eller träspackel. Mindre sprickor åtgärdas inte då det är träets naturliga egenskaper.
- Mindre ytliga repor i hårdvaxolja:
Förbättras med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv. Nedslitet golv kräver periodiskt underhåll.
- Färg som släpper:
För att undvika färgsläpp behöver golvet underhållsoljas kontinuerligt (periodiskt underhåll).
Färgförbättra med Tarkett Oil Repair kit för ert golv.
- Färgförändringar pga UV-ljus:
Åtgärdas inte, golvet kommer återhämta sig.
- Parkett gnisslar eller knarrar:
Troligen beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar. Enstaka knarr/gnissel kan åtgärdas med Knarrkvitt.
- Konvex kupning eller konkav skålning:
Kontrollera relativa luftfuktigheten (30-60% RF).
Trägolvet ändras efter den relativa luftfuktigheten.
- Flammigt och svårstädat golv:
Troligtvis har det städats med tall- eller linoljebaserad såpa eller har man överdoserat med rengöringsmedel.
Åtgärdas genom att tvätta golvet med rent vatten och sedan återfetta golvet med Tarkett Refresher för hårdvaxoljade golv.
- Ytskikt släpper:
Vid torrt klimat eller hög golvvärme (max 27 grader) kan ytskiktet släppa. Säkerställ rätt klimat (30-60% RF) och temperatur på golvvärme.
- Parkett sviktar:
Troligtvis beror det på ojämnt underlag, mjukt underlag eller fastlåsningar.
- Bräda spricker:
Vid torrt klimat eller hög golvvärme kan ytskiktet spricka. Säkerställ rätt klimat (30-60% RF) och temperatur på golvvärme (max 27 grader).